

PU44 FLEX

Adesivo de poliuretano de cura rápida
Para indústria, veículos e pisos de trânsito pesado

APLICAÇÃO

PIZZANI FLEX PU44 é um adesivo de poliuretano de cura rápida para montagens mecânicas. Elevada elasticidade e alta resistência. Para metais, grande variedade de plásticos, madeiras, borrachas, vidros e concreto. Utilizado em carrocerias na união de chapas e perfis. Para equipamentos de refrigeração, juntas de dilatação, silos, ônibus, baús e lavadoras. Une partes rígidas e flexíveis. O material curado não envelhece, não sofre amarelamento e suporta temperaturas de -40°C a +90°C. Pode ser lixado e pintado.

INSTRUÇÃO DE USO

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa, poeira e umidade, pois se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada.

A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a utilização de solventes desengraxante). Para a correta aplicação, siga os procedimentos indicados na embalagem do produto, podendo ser utilizado com aplicadores manuais ou pneumáticos. PIZZANI FLEX PU44 tem um tempo de formação de película de cerca de 25 min. Após esse tempo forma-se uma película resistente. A partir deste ponto a cura acontece 3 mm a cada 24 horas.

Caso necessite de maiores Informações, entre em contato como Departamento Técnico da PIZZANI.


CUIDADOS

Manter o produto fora do alcance das crianças ou animais domésticos. Utilizar em local arejado, evitar contato com pele, olhos, roupas e evitar a inalação. No caso de inalação excessiva, remover a vítima para local ventilado. No caso de ingestão não provocar vômito e procurar ajuda médica.

COMPOSIÇÃO

Selante a base de Poliuretano Modificado, Selante Neutro, Selante a base de Polímero Híbrido, Selante a base de Silicone Modificado, Silmod.

Características: Aspecto: Pasta | Cor: Branca / Cinza / Preta | Outras cores sob consulta



Armazenar



Não Inflamável



Tempo de formação de película: 25 a 60min.



Flexível



Contém substância tóxica



Aceita Pintura



Aplicador



Sensível ao calor



Material reciclável

- Não libera gases voláteis
- Produto inodoro, isento de Isocianato

- Adere de baixo d'água
- PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL

Não sofre amarelamento

PU36 FLEX

Adesivo de poliuretano de cura rápida

Para uso na construção civil

APLICAÇÃO

PIZZANI FLEX PU36 é um adesivo/selante elástico mono componente que cura com a umidade do ar. Especialmente desenvolvido para construção civil na colagem e vedação de juntas e estruturas entre elementos pré-moldados, juntas de dilatação vertical e horizontal, juntas expostas a intempéries (fachadas), rejuntamento de pisos de baixo fluxo, pedras decorativas e porcelanato. Excelente aderência com diversos substratos tais como: madeira, cerâmica, metal, fibra de vidro, vidro, PVC, Poliéster, concreto e etc... Não corrosivo, absorve impactos, resistente a esforços de tração, compressão, e cisalhamento, com grande resistência ao intemperismo e ao choque térmico.

INSTRUÇÃO DE USO

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa, poeira e umidade, pois se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada.

A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a utilização de solventes desengraxante). Para a correta aplicação, siga os procedimentos indicados na embalagem do produto, podendo ser utilizado com aplicadores manuais ou pneumáticos. PIZZANI FLEX PU36 tem um tempo de formação de película de cerca de 25 min. Após esse tempo forma-se uma película resistente. A partir deste ponto a cura acontece 3 mm a cada 24 horas. Caso necessite de maiores informações, entre em contato como Departamento Técnico da PIZZANI.

CUIDADOS


Manter o produto fora do alcance das crianças ou animais domésticos. Utilizar em local arejado, evitar contato com pele, olhos, roupas e evitar a inalação. No caso de inalação excessiva, remover a vítima para local ventilado. No caso de ingestão não provocar vômito e procurar ajuda médica.



COMPOSIÇÃO

Selante a base de Poliuretano Modificado, Selante Neutro, Selante a base de Polímero Híbrido, Selante a base de Silicone Modificado, Silmod.

Características: Aspecto: Pasta | Cor: Branca / Cinza / Preta | Outras cores sob consulta



Armazenar



Não Inflamável



Tempo de formação de película: 25 a 60min.



Flexível



Contém substância tóxica



Aceita Pintura



Aplicador



Sensível ao calor



Material reciclável

- Não libera gases voláteis
- Produto inodoro, isento de Isocianato

- Adere de baixo d'água
- PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL